

Geräteanschlusstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
 Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 36 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0, 3G1,5 mm² und 3G2,5 mm²*

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F 3G1,0, 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm²*

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt I
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions



* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

* suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
 35 mm 35 mm 45 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change